

## Færdigbehandling og vedligeholdelse af hårdtræselementer

### Færdigbehandling

Dør-/vindueselementer udført i hårdtræ skal for at undgå udtørring og misfarvninger, færdigbehandles umiddelbart efter monteringen og aflevering til bygherre.

Fra PRO TEC er grundbehandlingen på eg, lærk og teaktræ udført med Beck & Jørgensen, B3-552, C-Base 001.

Mahogni-elementer er grundbehandlet med Beck & Jørgensen, B3-552, C-Base Larco 0019.

Oliebehandlingen er udført i overensstemmelse med Behandlingssystem 3 jf. Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser pkt. 5.5.3. og efter gældende retningslinjer for DVV.

Færdigbehandling anbefales udført med samme eller tilsvarende produkter for at sikre et optimalt resultat. Det må forventes, at træet skal behandles 2-3 gange, før tilstrækkelig mætning er opnået, og færdigbehandlingen er fuldført.

### Vedligeholdelse

Ønskes det at bevare de leverede hårdtræselementer med den gyldne og varme overflade, bør vedligeholdelse foretages, når elementerne begynder at blive lysere i farven og se udtørrede ud.

Vi anbefaler, at der efterbehandles med en ikke film-dannende olie, tilsvarende produktet elementerne er grundbehandlet med.

Oliebehandlingen er ret flygtig, – fordampning og slid pga. vejrlig – og derfor må regelmæssig vedligeholdelse, især på vandrette flader og sydvendte facader påregnes.

Såfremt De har spørgsmål til ovenstående, er De altid velkommen til at kontakte os.

